

DIE MULTIFUNKTIONALEN NETZWERK- SPEZIALISTEN.

Mit 40 Seiten pro Minute sind beide Systeme perfekte Allrounder für mittelgroße Arbeitsgruppen – bis zu 2.100 Blatt Papierkapazität, großer Tonerbehälter und langlebige Keramik-Fotoleitertrommel sind beste Voraussetzungen dafür. Moderne Sicherheitsstandards sind natürlich bereits eingebaut. Und dank ECOSYS arbeiten sie nicht nur zuverlässig und mit den niedrigsten Druckkosten ihrer Klasse, sondern auch besonders umweltfreundlich.


- Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Erste Kopie bereits nach 7 Sekunden
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplex-Funktionalität
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- 600 Blatt Papierkapazität, max. 2.100 Blatt
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design

*nur FS-3140MFP+

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig, bedruckte Vorlagen.



Für höchste Flexibilität bei kompakter Größe: Bis zu fünf Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität von bis zu 2.100 Blatt.



FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer

Der KMNet Viewer ist das ideale Werkzeug für den Administrator zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Drucker und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt netzwerkbasierenden Zugriff auf Systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie Druckerwarteschlangen.

Status-Monitor und Command Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB-Flash-Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gesannt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig mit 2in1-Funktion in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Speicher: 256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 440 / 667 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 25.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 200.000 Seiten A4 pro Monat.¹⁾

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 20 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 22 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T): 545 x 494 x 497 mm

Gewicht: Ca. 26 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-3040MFP+: 6,9 W (Ruhemodus), 96 W (Bereit), 677 W (Betrieb)

FS-3140MFP+: 10,6 W (Ruhemodus), 98 W (Bereit), 677 W (Betrieb)

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)²⁾

FS-3040MFP+: 25,4 dB(A) L_{pA} (Bereit)
50,7 dB(A) L_{pA} (Betrieb)

FS-3140MFP+: 25,4 dB(A) L_{pA} (Bereit)
50,5 dB(A) L_{pA} (Betrieb)

Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-120 g/m² (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Papierablage: Max. 500 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi

1. Seite nach: ca. 9,5 Sekunden

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

1) Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.
2) Surface sound pressure level
3) Speichererweiterung erforderlich
4) Nicht für WSD (WIA) Scan

Standard-Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher

Steckplatz für optionalen internen Printserver (nur FS-3040MFP+) und CompactFlash-Karte

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck, XPS Direktdruck³⁾

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 Fonts für Windows Vista, 101 Fonts für PostScript, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck“⁴⁾

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 7 Sekunden

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in SW (600 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000⁴⁾/XP⁴⁾/Vista/7/Server 2003⁴⁾/Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, XPS

Faxfunktion (nur FS-3140MFP+)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-350: Toner für 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752 (Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 7.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752)

Optionen

Papierkassette

PF-310+: max. 500 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), bis zu 3 x PF-310+ möglich

Unterschrank

CB-310+: Holzschrank (hoch) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit höchstens einer optionalen Kassette

CB-320+: Holzschrank (niedrig) mit Rollen, empfohlen für Einsatz des MFP mit zwei oder drei optionalen Kassetten

Speichererweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB

CompactFlash-Karte CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert das MFP um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen (nur FS-3040MFP+)

PS159: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

PS1109: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseT/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseFX (SC)

PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

ENERGY STAR










Abbildung mit Optionen.

