FS-1350DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

DER LEISTUNGSSTARKE ARBEITSPLATZ-DRUCKER.

Rasante 30 Seiten pro Minute in s/w: Mit dem FS-1350DN von KYOCERA nimmt Ihr Office richtig Tempo auf. Und nicht nur das. Denn dazu bietet er neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papierverarbeitung von A4- bis A6-Format bis 220 g/m² und eine Netzwerkschnittstelle. Freuen Sie sich dazu dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
- Erste Seite bereits nach 6 Sekunden
- 1.200 dpi Auflösung
- Integrierte Duplexeinheit und Netzwerkschnittstelle
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette
- 128 MB Seitenspeicher, maximal 1.152 MB
- Großes Display für eine einfache Bedienung

Gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung: das zweizeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.



Standard-Netzwerkschnittstelle mit höchsten Verschlüsselungsstandards für eine sichere Übertragung der Druckdaten im Netzwerk



KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!*
*In der jeweiligen Geräteklasse.



KYOCERA

FS-1350DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe
Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer
Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center
Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Memory
Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie
KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute

Auflösung
1.200 x 1.200 dpi
mit KIR (KYOCERA Image Refinement) bis 2.400 dpi

Druckvolumen
Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat

Aufwärmzeit
Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach
Ca. 6 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)
267 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht
Ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch
484 W im Betrieb
12 W im Stand-by
7,1 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)
30 dB(A) im Stand-by
54 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen
GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m^2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m^2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdef. (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)
max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplexeinheit
Beidseitger Druck; 60–105 g/m^2; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage
Max. 250 Blatt Face-down
(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen
USB2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100 BaseTX; SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x)
Steckplatz für optionalen internen Printserver,
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card
USB-Host für USB Flash Memory (für PDF-Druck)

Controller

CPU
PowerPC 440F5/500 MHz

Speicher
128 MB RAM, optional auf bis zu 1.152 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache
PRESCRIBE IIe

Emulationen
PCL6*, PostScript* 3 (KPDL 3), Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*, PDF Direct Print, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme
Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes
93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript*,
8 Fonts für Windows Vista*, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-130
Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.600 Seiten*)

Optionen

Papierkassette
PF-100: max. 250 Blatt; 60–120 g/m^2; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)
Bis zu 2 x PF-100 möglich

Unterschrank
CB-100: Holzschrank einschließlich Rollen mit geformter Tür, Höhe ca. 60 cm

RAM-Erweiterung
MDDR2-128: 128 MB; **MDDR2-256:** 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB; **MDDR2-1024:** 1.024 MB

CompactFlash*-Card
CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.
PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.
KYOmulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk
PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)
PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)
PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)
IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

Modellvarianten

FS-1350DN/KL3 inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.**

KYOLIFE KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

Ihr KYOCERA Partner:



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 8677876 – Fax: +49(0)2159 918-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)8638-401 – Fax: +43(0)8636-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceramita.ch

8010101350/Stand 03/2010 – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier