Umweltdatenblatt

ECOSYS MA4000x

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.
Umweltzeichen	Blauer Engel nach (DE-UZ 219)
Leistungsaufnahme | Wärmeabgabe	Maximal (beim Einschalten, „inkl. Optionen”): 1107 W | 3985 kJ/h Betrieb (Drucken): 574 W | 2068 kJ/h Bereit: 11 W | 39 kJ/h Ruhemodus: 0,4 W | 1,4 kJ/h Schalter-Aus: 0,1 W | 0,4 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (gem. ENERGY STAR 3.2)	0,35 kWh/Woche
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.
Luftfeuchtigkeit	10% – 80%
Raumtemperatur	10°C – 32,5°C
Geräuschemission (gem. ISO 7779 / ISO 9296)	Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen) Betrieb: 50,2 dB(A) L_{pA} Bereit: nicht messbar Operator position (Messung in Bedienerposition) Betrieb: 55,5 dB(A) L_{pA} Bereit: nicht messbar Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel entsprechend DE-UZ 219 Betrieb: 66,2 dB(A) L_{WAc} Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel in Anlehnung an DE-UZ 219 Bereit: nicht messbar
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser
Emissionen	nach DE-UZ 219 TVOC (Betrieb): 3,24 mg/h TVOC (Bereit): 0,141 mg/h Benzol: < Nachweisgrenze Styrol: 0,05 mg/h Ozon: 0,48 mg/h Staub: 0,13 mg/h