

DER LEISTUNGSSTARKE ARBEITSPLATZ- DRUCKER.

Rasante 30 Seiten pro Minute in s/w: Mit dem FS-1350DN von KYOCERA nimmt Ihr Office richtig Tempo auf. Und nicht nur das. Denn dazu bietet er neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papierverarbeitung von A4- bis A6-Format bis 220 g/m² und eine Netzwerkschnittstelle. Freuen Sie sich dazu dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit und die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
- Erste Seite bereits nach 6 Sekunden
- 1.200 dpi Auflösung
- Integrierte Duplexeinheit und Netzwerkschnittstelle
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette
- 128 MB Seitenspeicher, maximal 1.152 MB
- Großes Display für eine einfache Bedienung

Gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung: das zwei-zeilige LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.



Standard-Netzwerkschnittstelle mit höchsten Verschlüsselungsstandards für eine sichere Übertragung der Druckdaten im Netzwerk



FS-1350DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB Flash Memory

Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Systemmerkmale

Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute

Auflösung

1.200 x 1.200 dpi
mit KIR (KYOCERA Image Refinement) bis 2.400 dpi

Druckvolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat

Aufwärmzeit

Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Ca. 6 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

267 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht

Ca. 12 kg (betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

484 W im Betrieb
12 W im Stand-by
7,1 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by
54 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdef. (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)
max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplexeinheit

Beidseitiger Druck; 60–105 g/m²; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down
(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100 BaseTX; SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x)
Steckplatz für optionalen internen Printserver,
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card
USB-Host für USB Flash Memory (für PDF-Druck)

Controller

CPU

PowerPC 440F5/500 MHz

Speicher

128 MB RAM, optional auf bis zu 1.152 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Emulationen

PCL6*, PostScript* 3 (KPLD 3), Diablo 630*, IBM
Proprietary X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*, PDF Direct
Print, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere
Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript*,
8 Fonts für Windows Vista*, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer
Prüfungsgenerierung sowie Unterstützung des
zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
(PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-130

Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des
Neugerätes noch ausreichend für 3.600 Seiten*)

Optionen

Papierkassette

PF-100: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter,
Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm)
Bis zu 2 x PF-100 möglich

Unterschrank

CB-100: Holzschrank einschließlich Rollen mit geformter Tür,
Höhe ca. 60 cm

RAM-Erweiterung

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash*-Card

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um
zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außer-
dem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts
(OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des
PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale
Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schrift-
zeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditio-
nelles Chinesisch)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)
PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT (RJ-45)
PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseSX (SC)
PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)
IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des
Printers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

Modellvarianten

FS-1350DN/KL3 inkl. Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal
100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des
Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den tech-
nischen Spezifikationen eingesetzt.**

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu
3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf
eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von
KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Waren-
zeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen,
siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 8677876 – Fax: +49(0)2159 918-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)86338-401 – Fax: +43(0)86336-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceramita.ch