

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4052ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT

FARBFLEXIBILITÄT DER **EXTRAKLASSE**



Die neue TASKalfa 4052ci bietet hochwertige, lebendige Farbdrucke und eine unerreichte Flexibilität. Dieses Gerät ermöglicht beim Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen (optional) dank der fortschrittlichen Technologie von KYOCERA und einer eindrucksvollen Auswahl von Papierverarbeitungsoptionen ein zuverlässiges Dokumenten-Management. Doch das ist noch nicht alles: Über unsere Lösungsplattform HyPAS oder einen zusätzlichen Fiery Controller können Sie die TASKalfa 4052ci exakt an Ihre Anforderungen anpassen.

- > Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe
- > Hervorragende Bildqualität dank fortschrittlicher Farb-Technologie
- > Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- > Produktive Finishing-Optionen mit platzsparendem internen Finisher
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- > Optionaler Fiery Controller für höchste Produktivität und Farbqualität

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAS™ Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)
Geschwindigkeit: Bis zu 40/20 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe und SW)
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 4,5/5,9 Sekunden oder weniger (SW/Farbe)
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Gewicht: ca. 95 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 Drucken Farbe/SW: 730 W
 Bereit: 60 W
 Energiespar-Priorität: 1 W oder weniger
Geräuschemission
(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):
 Drucken SW: 51,7 dB(A) LpA
 Drucken Farbe: 51,8 dB(A) LpA
 Bereit: 33,0 dB(A) LpA
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagement-norm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalfuhr: 150 Blatt, 52–300 g/m² (Banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 mm x 450 mm), Registerpapier (136–256 g/m²), Banner max. 320 mm x 1.220 mm
 Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 52–300 g/m², 105 mm x 148 mm – 320 mm x 450 mm (Kassette 1: max. A4/A4R)
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Papierablage: 500 Blatt (face-down)
 Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3
Kopierenvorwahl: 1–999
Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten auslassen
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit DP-7110:
 Max. 180 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
 Max. 180 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Origineleinzug
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fein: 200 x 200 dpi
 Superfein: 200 x 400 dpi
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.
TK-8525K Toner-Kit:
 Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten
TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y Toner-Kits: Toner cyan, magenta, gelb für bis zu 20.000 Seiten
WT-8500 Resttonerbehälter: für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3)
Heftklammern:
SH-10 für DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 für DF-7110

OPTIONEN


Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)
Printing System 15: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: Schnittstellenkarte für Fiery



PAPIERVERARBEITUNG

Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7100: 140 Blatt, 35–160 g/m², A6R–Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110: 270 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–Banner bis zu 1.900 mm
Papierkassette PF-7100: 2 x 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm),
Papierkassette PF-7110: 2 x 1.500 Blatt, 52–300 g/m², A4
Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60–300 g/m², A4
Arbeitsablage DT-730(B)
Multiheft-Finisher DF-7110* + AK-7100:
 Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 52–300 g/m²; max. A6R–SRA3
 Nebenfach: 200 Blatt A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 AK-7100: 100 Blatt; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3
Multiheftfinisher DF-7120* + AK-7100:
 Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
 AK-7100: 100 Blatt; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
Interner 500-Blatt-Finisher DF-7100:
 max. 500 Blatt A4; max. 52–300 g/m²; A6R–SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
 Verbindungs-Kit AK-7100 für DF-7110 und DF-7120 zwingend erforderlich.
Locheinheit PH-7120 für interner Finisher DF-7100
Locheinheit PH-7C für DF-7120/DF-7110:
 2-fach/4-fach Lochung, 60–300 g/m², A5R–A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110:
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–165 g/m²
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110
 Mittelfalz: 52–256 g/m², A3, A4R
 Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60–90 g/m²)
 Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60–90 g/m²)
 Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R
 Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60–90 g/m²), 3 Blatt (91–105 g/m²)
Job Separator JS-7100:
 100-Blatt-Ablage, 52–300 g/m², A5R–SRA3
Tastaturhalterung 10
Sicherheit
Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3
Ziffernblock NK-7100
USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B) AC
UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Prinprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte
Originalabdeckung (E)
CB-7100W: Holzunterschrank
CB-7110M: Metallunterschrank

IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.